



Na Manutenção
Preencher c/óleo lub. SAE 20/40

Tabela R

CV	Item 7 - Rotor	
	Código	Diâmetro
1/2	02198	120x58 mm
1.0	02199	136x58 mm
2.0	02200	155x58 mm
3.0	02157	166x58 mm

14	Paraf.Sext. UNC 1/4" x 3/4" Inox	Pç	3	01905
13	Tampa TSB-220/250	Pç	1	01911
12	Paraf.Sext. UNC 1/4"x 11/2" Inox	Pç	6	01903
11	Tampa de Ajuste TSB-205/220/250	Pç	1	01909
10	Anel O'Ring Ø164.77 x 2.62mm	Pç	1	01390
9	Porca sext. UNF 7/16" Inox	Pç	1	01907
8	Arruela lisa 7/16" Inox	Pç	1	01906
7	Rotor Semi-ab. TSB-250 Furo Ø16	Pç	1	Tab.R
6	Selo Mecânico 3/4" T21	Pç	1	00225
5	Paraf. sext. UNC 3/8" x 1 1/4" Inox	Pç	4	01922
4	Carcaça TSB-250	Pç	1	02156
3	Anel o'ring 69.52 x 2.62 mm	Pç	1	01942
2	Chaveta 3/16" x 1/2" (motor)	Pç	1	10129
1	Motor elétrico submersível	Pç	1	- . -
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código



EXECUTADO	A.P.Scarpel	22/02/18
VERIFICADO	Gustavo	22/02/18
APROVADO	Garcia	22/02/18
NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO

REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO
---	---	---	22/02/18	Garcia

Bomba TSB-250 Submersível

DESENHO Nº
222021

