
| SUCÇÃO: 2" BSP | RECALQUE: 2" BSP |
|---|---|




* Alongamento opcional e bombas sem motores

| Pos. | Descrição | Unid. | Qtde | Código |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Anel O'Ring Ø162 x 3mm | Pç | 1 | 01237 |
| 14 | Bujão 1/4" BSP (Opcional sob consulta) | Pç | 1 | 00174 |
| 13 | Carcaça R-16 (R) | Pç | 1 | 04454 |
| 12 | Arruela Pressão 3/8" | Pç | 1 | 00356 |
| 11 | Arruela Lisa R-16/20 / THS-18 até 7.5cv | Pç | 1 | 01302 |
| 10 | Rotor R-16 furo Ø22.22 | Pç | 1 | Tab.R |
| 9 | Bucha Latão Encosto Eixo R-16/18/20 | Pç | 1 | 00600 |
| 8 | Selo mecânico 1" T21 | Pç | 1 | 00231 |
| 7 | Paraf. Sext. UNC 3/8" x 7/8" | Pç | 6 | 00313 |
| 6 | Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1" | Pç | 5 | 00314 |
| 5 | Tampa Interm. R-16(R) Selo | Pç | 1 | 04578 |
| 4 | Chaveta 3/16" Forma AA | Pç | 1 | 00105 |
| 3 | Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC | Pç | 2 | 00335 |
| 2 | * Along. R-16/18/20 / RL-14/16 | Pç | 1 | 04805 |
| 1 | Motor Elétrico IP-55 W22 | Pç | 1 | - . - |

## Tabela R - Rotores

| Modelo | CV | Diâmetro | Código |
|---|---|---|---|
| R-16(R) | 4.0 | 154x5 | 00825 |
| | 5.0 | 159x5 | 00826 |

| | NOME | DATA |
|---|---|---|
| EXECUTADO | A.P.Scarpel | 07/02/13 |
| LIBERADO | A.P.Scarpel | 02/05/13 |

| REVISÃO | LOCAL | DESCRIÇÃO | DATA |
|---|---|---|---|
| | | | |

# R-16 (R) Motor IP-55 (01-13)

DESENHO Nº 583165

A4

ESCALA:1:5

| MATERIAL : | PESO: | FOLHA 1 de 1 | UNID.: Milímetro (mm) |
|---|---|---|---|