Montagem até Fevereiro de 2022.

SUCÇÃO: 3" BSP	RECALQUE: 2.1/2" BSP





*Bomba com rotor opcional Aberto ou Fechado

Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código
15	Bujão 1/4" BSP (Opcional sob consulta)	Pç	1	00174
14	Carcaça R-20(R)	Pç	1	Tab.2
13	Paraf. Sext.UNF (ver tabela 1)	Pç	1	Tab.1
12	Arruela pressão (ver tabela 1)	Pç	1	Tab.1
11	Arruela lisa THS-18/R-20 GX/BUF./Branco	Pç	1	Tab.1
10	*Rotor aberto R-20R furo Ø25.4mm	Pç	1	Tab.R
9	*Rotor R-20R furo Ø25.4mm	Pç	1	Tab.R
8	Selo mecânico 1 1/4" T21	Pç	1	00228
7	Bucha THS/THSI-18 selo Gas.	Pç	1	01993
△02 6	Anel O'Ring Ø25 x 1mm	Pç	1	12215
5	Anel O'Ring Ø202.87 x 2.62mm	Pç	1	04795
4	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 7/8"	Pç	8	00313
3	Paraf. Sext. (ver tabela 1)	Pç	4	Tab.1
2	Tampa Interm. R-20(R) 10HP Gas.	Pç	1	05256
△01 1	Chaveta SAE 1045 B 6.35 x 6 x 18mm	Pç	1	07685

Tabela 2 - Carcaça Item 15

Tipo de Rosca	Código
Rosca BSP	04455
Rosca NPT	05274

Tabela R - Rotores

Modelo	HP	Item 9 (Fechado)		Item 10 (Aberto)	
		Diâmetro	Código	Diâmetro	Código
R-20 R	10	Ø183x5	05517	Ø190x6	05516
	13/15	Ø192x5	05772	Ø199x7	05771

Tabela 1 - Itens 3, 11, 12 e 13

Motor	HP	Item 3		Item 13		Item 11	Item 12
		Descrição	Código	Descrição	Código	Código	Código
Branco Diesel	10	M8x1.25x25 mm	02257	M10x25x1.5 mm	02331	02822	02655
	13			UNF 7/16" x 1"	05288	05515	05287
CCM GE1500	15	UNF 5/16 x 1"	01442	UNF 7/16" x 1"	05288	05515	05287
Honda GX-390	13	UNF 5/16 x 7/8"	02100	UNF 3/8" x 1.1/4"	01991	02822	00356
Branco Gas. B4T	13	M8x1.25x25 mm	02257				

EXECUTADO	A.P.Scarpel	08/08/12		
VERIFICADO	A.P.Scarpel	08/08/12		
APROVADO	A.P.Scarpel	08/08/12		
	NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	

REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO
△02	4C	AE-21.05.01	24/05/21	Gustavo G.
△01	4D	AE-13.12.01	10/12/13	Garcia

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS
EBARA CORPORATION

R-20(R) Branco/GX390/CCM

DESENHO Nº BD-692

A4

ESCALA:1:4

Em caso de dúvidas pergunte! | MATERIAL : | PESO: | FOLHA 1 de 1 | UNID.: Milímetro (mm)

GD-20