
SUCÇÃO: ---

RECALQUE: ---




| Pos. | Descrição | Material | Qtde. |
|---|---|---|---|
| 1 | Arruela Lisa (Washer) | ZB (SAE) | 1 |
| 2 | Arruela lisa (Washer) | ZB (SAE) | 4 |
| 3 | Arruela Lisa (Plane Washer) | Inox-304 | 1 |
| 4 | Arruela Elástica (Spring Washer) | Inox-304 | 1 |
| 5 | Chaveta (Key) | Inox-304 | 1 |
| 6 | Chaveta (Key) | SAE-1045 | 1 |
| 7 | Defletor (Deflector) | EPDM / SAE | 2 |
| 8 | Eixo (Shaft) | Inox-420 | 1 |
| 9 | Parafuso Sextavado (Bolt) | ZB (SAE) | 4 |
| 10 | Parafuso Sextavado (Bolt) | ZB (SAE) | 1 |
| 11 | Parafuso Sextavado (Bolt) | ZB (SAE) | 4 |
| 12 | Porca Hexagonal(Fino) (Hex Jam Nut Thin) | Inox-304 | 1 |
| 13 | Porca Hexagonal (Hex Nut Normal Type) | Inox-304 | 1 |
| 14 | Protetor (Protector) | Aço-1020 | 2 |
| 15 | Rolamento (Bearing) | --- | 2 |
| 16 | Selo Mecânico (Mechanical Seal) | Ceram./Carvão/NBR/304 | 1 |
| 17 | Suporte de Apoio (Stay) | Aço-1020 | 1 |
| 18 | Suporte (Bearing Casing) | ASTM A48 CL250 | 1 |
| 19 | Tampa Suporte (Bearing Cover) | ASTM A48 CL250 | 1 |
| 20 | Olhal Susp. (Eye Bolt) | ZB (SAE) | 1 |
| 21 | Anel de Desgaste (Casing Ring) | Bronze C84400 | 1 |

| Pos. | Descrição | Material | Qtde. |
|---|---|---|---|
| 22 | Anel O'Ring (O-Ring) | NBR | 1 |
| 23 | Arruela Lisa (Washer) | ZB (SAE) | 6 |
| 24 | Parafuso Sextavado (Bolt) / Porca (Nut) | ZB (SAE) | 6 |
| 25 | Pino Elástico (Spring Pin) | Inox-304 | --- |
| 26 | Tampa de Pressão Selo (Casing Cover) | ASTM A48 CL250 | 1 |
| 27 | Anel de Desgaste (Casing Ring) | Bronze C84400 | 1 |
| 28 | Anel Distanciador do Rotor (Spacer Ring) | Inox-304 | 1 |
| 29 | Arruela Lisa (Washer) | ZB (SAE) | --- |
| 30 | Bujão 1/4" BSP (Plug) | ZB (SAE) | 1 |
| 31 | Bujão 3/8" BSP (Plug) | ZB (SAE) | 1 |
| 32 | Carcaça (Casing) | ASTM A48 CL250 | 1 |
| 33 | Parafuso Sextavado (Bolt) / Prisioneiro (Stud Bolt) | ZB (SAE) | --- |
| 34 | Pino Elástico (Spring Pin) | Inox-304 | --- |
| 35 | Rotor (Impeller) | ASTM A48 CL250 | 1 |

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS
EBARA CORPORATION

| | NOME | DATA CRIAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| EXECUTADO | Guilherme Z. | 13/02/19 | |
| VERIFICADO | Gustavo G. | 13/02/19 | |
| APROVADO | Garcia | 13/02/19 | |

| REVISÃO | LOCAL | Nº DOCUM. | DATA | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | --- | AE-22.03.02 | 14/04/22 | Gustavo G. |
| 00 | --- | --- | 13/02/19 | Garcia |

Bomba série GS$^{B}$/230, GS$^{B}$/240 e GS$^{B}$/250 - Selo

DESENHO Nº 1005GS3

A4

ESCALA:1:6

Em caso de dúvidas pergunte! | MATERIAL : | PESO: | FOLHA 1 de 1 | UNID.: Milímetro (mm)

- 398.1 -

# Relação de Peças GS$^{B}$ 125-250 Mancal Selo

| | Pos. | Código | Descrição | Qtde |
|---|---|---|---|---|
| SUPORTE | 1 | 1127.04.00352 | ARRUELA LISA 3/8" ZB (1 KG=2,17 %) | 1 |
| | 2 | 1127.04.10732 | ARRUELA LISA No.10 (3/16) ZB (1 KG=5,70%) GS | 4 |
| | 3 | 1127.04.12133 | ARRUELA LISA 1" INOX 304 (GS) | 1 |
| | 4 | 1127.04.12132 | ARRUELA DE PRESSAO 1" INOX | 1 |
| | 5 | 1127.04.12127 | CHAVETA 10x8x45S (BB) INOX 304 | 1 |
| | 6 | 1127.04.12128 | CHAVETA 10x8x63S (BB) | 1 |
| | 7 | 1127.04.12129 | DEFLETOR GS/240 Ø78X7 SAE/EPDM | 2 |
| | 8 | 1127.04.13026 | EIXO GSB/240 INOX 420 SELO (KIT) | 1 |
| | 9 | 1127.04.00297 | PARAF.SEXT.UNC 1/4 x 5/8 RI ZB | 4 |
| | 10 | 1127.04.00313 | PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 7/8 RI ZB | 1 |
| | 11 | 1127.04.10706 | PARAF.SEXT.UNC 3/16 x 5/8" RI ZB (GS) | 4 |
| | 12 | 1127.04.12135 | PORCA SEXT.UNC 1" (FINA) INOX 304 | 1 |
| | 13 | 1127.04.12134 | PORCA SEXT.UNC 1" INOX | 1 |
| | 14 | 1127.04.12130 | PROTETOR GS/240A (102X60) ACO 1020 | 2 |
| | 15 | 1127.04.00290 | ROLAMENTO 6308 ZZ | 2 |
| | 16 | 1127.04.13024 | SELO MEC. 1 1/2" NBR/CARBONO/INOX 304 | 1 |
| | 17 | 1127.04.12304 | SUPORTE DE APOIO GS/175X110 | 1 |
| | 18 | 1127.04.10931 | SUPORTE GS/240 | 1 |
| | 19 | 1127.04.10932 | TAMPA SUPORTE GS/240 | 1 |
| | 20 | ---- | ----- | ---- |
| TAMPA PRES. | 21 | 1127.04.11099 | ANEL DESG.BRONZE.GS/FSLY-168 | 1 |
| | 22 | 1127.04.12243 | ANEL O'RING 278,99 x 3,53 NBR (GS) | 1 |
| | 23 | 1127.04.00352 | ARRUELA LISA 3/8" ZB (1 KG=2,17 %) | 6 |
| | 24 | 1127.04.11854 | PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1.3/16 RI ZB (GS) | 6 |
| | 25 | 1127.04.10704 | PINO ELASTICO 3 X 8 INOX 304 (GS) | 2 |
| | 26 | 1127.04.13270 | TAMPA PRES.GSB125-250 SELO (KIT) | 1 |
| CARCAÇA | 27 | 1127.04.12675 | ANEL DESG.BRONZE.GS/FSLY-178 | 1 |
| | 28 | 1127.04.13037 | ANEL DISTANCIADOR DO ROTOR GSB/240 MANCAL INOX 304 SELO | 1 |
| | 29 | 1127.04.00352 | ARRUELA LISA 3/8" ZB (1 KG=2,17 %) | 10 |
| | 30 | 1127.04.10791 | BUJAO 3/8" BSP GALV. SAE (ZB) | 1 |
| | 31 | 1127.04.10791 | BUJAO 3/8" BSP GALV. SAE (ZB) | 1 |
| | 32 | Tab.Carcaça | CARCACA GS125-250 (KIT) | 1 |
| | 33 | 1127.04.11854 | PARAF.SEXT.UNC 3/8 x 1.3/16 RI ZB (GS) | 10 |
| | 34 | 1127.04.10704 | PINO ELASTICO 3 X 8 INOX 304 (GS) | 2 |
| | --- | 1127.04.12338 | PLAQUETA DE IDENTIFICACAO 40 X 50 MM - EBARA (GS) | 1 |
| | 35 | 1127.04.12705 | ROTOR GS125-250 274X32 MAN | 1 |

| Modelo | Código | Tabela de Carcaça | Qtde |
|---|---|---|---|
| ANSI B-16.1 | 1127.04.12688 | CARCACA GS125-250 ANSI B16.1 (KIT) | 1 |
| DIN PN16 | NOVO | CARCACA GS125-250 DIN PN16 (KIT) | 1 |

| Bocal | Código | Kit Contra Flange | Qtde |
|---|---|---|---|
| SUC - 5" | 1127.04.05551 | CONTRA FLANGE ANSI DN125 125LB BSP | 1 |
| REC - 6" | 1127.04.00658 | CONTRA FLANGE DN150 125LB PN16 BSP | 1 |
| SUC/REC | 1127.04.04309 | PARAF.SEXT.UNC 3/4 x 3 RP | 16 |
| SUC/REC | 1127.04.00636 | PORCA SEXT.UNC 3/4" | 16 |
| SUC | 1127.04.07887 | JUNTA BORRACHA P/C.FLANGE ANSI DN125 125LB BSP (5551) | 1 |
| REC | 1127.04.07900 | JUNTA BORRACHA P/C.FLANGE DN150 125LB PN16 BSP (0658) | 1 |